3-WAY MULTI-PORT SANITARY STAINLESS STEEL BALL VALVE

FECHA
: 11/23/2026 02:21 PM

SKU
: 27375

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: BV3SULF200C-A



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

Specifications:
Break torque: 553 in. lbs.
Features:
Full port design
Blow-out proof stem
Live-loaded stem packing
Lock-out, tag out
Construction:
CF8M stainless body, ends and ball
UHMW, Ultra-high molecular weight polyethylene, seat is specified for its low modulus of abrasion and minimal property degradation when exposed to moderate levels of radiation. Ideal for applications where fluorocarbons are not acceptable. Food Grade Material.
ISO 5211 mounting pad
Available Options:
Private label handle covers available
Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Stainless Steel
Factory Part Number	BV3SULF200C-A
Port	L Port
Pressure Rating	400 PSI WOG
Seat	UHMW
Size	2"
Weight Lb	20.0000

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us