DQC CM-SERIES INDUSTRIAL MOLD INTERCHANGE EXTENSION PLUG





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/28/2026 05:09 AM

SKU
: 10168

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: CM3M2-B-L4

Specifications:
Rated pressure for connected Brass Unvalved Coupler and Brass Plug: 300 PSI (20 bar) Maximum Working and 14,500 PSI (1,000 bar) Burst
Rated pressure for connected Brass Valved Coupler and Brass Plug: 300 PSI (20 bar) Maximum Working and 6,700 PSI (450 bar) Burst

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock

Compatibility & Interchange Data:
Mold Coolant Interchange
Foster Series- FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco MC-Series, Parker Moldmate, DME Jiffy-Tite

Safety notes:
Maximum working and burst pressure is based on a coupled set, contact Dixon for pressure ratings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	3/8"
Factory Part Number	CM3M2-B-L4
Hex	9/16"
Length	4.00"
Material	Brass
Maximum OD	0.65"
Temperature Range	-90°F to +400°F (-68°C to +205°C)

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Thread	Male NPTF
Thread Size	1/4"-18
Weight Lb	0.2000

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us